



CA-G-7-900



Ca-G-10-1000



Steuerung mit Ausfällzeit-Vorwahl



Ca-G-3,5-750



# CARBONAT-AUSFÄLLANLAGEN CA

# CARBONAT-AUSFÄLLANLAGEN

	Einh.	CA-G-3,5-750	30CA-G-7-900	CA-G-10-1000
Kühlleistung / -5°	kW	3,5	7	10
Ausfälltankinhalt:	Liter	750	900	1.000
Glykolssolepumpe	kW	0,55	1,1	1,1
Glykolsoledruck	bar	2,5	2,5	2,5
Glykolsolevolumenstrom	m³/h	1,5	2,5	2,5
Badentleerungspumpe	kW	-	-	0,55
	bar	-	-	1,0
	m³/h	-	-	1,1
Rückföhlpumpe	kW	-	Druckluft	Druckluft
	bar	-	2	2
	m³/h	-	max. 3,6	max. 9
Zeitvorwahl/Ausfällung		Nein	Ja, mehrstufig	Ja, mehrstufig
Entleerungsanschluss		2"	DN 100	DN 200
Breite	mm	1.500	1.500	3.150
Tiefe	mm	1.250	1.250	1.400
Höhe	mm	2.200	2.250	2.800
Gewicht ca.	kg	500	600	1.350

## CARBONAT-AUSFÄLLANLAGEN ZUR KONTINUIERLICHEN UND DISKONTINUIERLICHEN AUSFÄLLUNG VON CARBONATEN, SULFATEN UND CHLORIDEN

- integriertes Röhwerk zur Ausfällung der Carbonate an Tankinnenwänden
- robuste Ausführung mit integrierter Kompressor-Kühlmaschine
- Carbonatausfällung in schlammiger oder kristalliner Form
- Aufbau mit unterschiebbarer Carbonat-Auffangwanne
- mehrstufige Ausfäll-Zeitvorwahl (ab CA-G-7)
- magnetgekoppelte Medien-Befüllpumpe zur Montage an Galvanikbad
- robuste, pressluftangetriebene Doppelmembran-Rückföhlpumpe (ab CA-G-7)
- Steuerschaltschrank mit digitalen Temperaturreglern

## OPTIONEN

- Aufbau zur Entleerung in Norm-Entsorgungsbehälter
- Grob- und Feinschmutzfilter
- Drucküberwachung der Medienpumpe
- Grundgestell aus Edelstahl
- Sonderspannungen
- Anlagenleitstand-Anbindung

**Weinreich**   
KÜHLEN UND TEMPERIEREN

Weinreich Industriekühlung GmbH  
Hohe Steinert 7  
D-58509 Lüdenscheid

Tel.: 02351 9292-92  
Fax: 02351 9292-50

info@weinreich.de  
www.weinreich.de